

Vor Montage diese Montageanleitung gründlich durchlesen! Bei Schäden die durch eine Nichtbeachtung der Montagehinweise erfolgen, erlischt die komplette Garantie und Gewährleistungspflicht durch die Fa. Schiller.

## LED – Beleuchtung

Grundsätzlich gleiche Vorgehensweise wie bei der Montageanleitung Variabel, jedoch:

- vorm Anbringen, bzw. Verschrauben der untersten Füllungspaneel muss die Zuleitung für die LED–Beleuchtung in die U–Leiste am Pfosten eingezogen werden.
- Im Anschluss erfolgt der Aufbau bis zur geplanten Höhenposition der LED–Beleuchtung in gewohnter Manier, lt. Standardbeschreibung.
- In die weiße Schiene den LED–Streifen, welcher auf Acryl aufgeklebt ist, vorsichtig bis zum Ende einschieben. Dann den weißen Streifen in den Sichtschutz einbringen. Das Kabel, ohne es zu knicken in die U–Leiste ganz eindrücken und sowohl die restlichen Füllungspaneel, als auch die obere waagrechte U–Leiste anbringen.

Hinweis: die oberste Paneel ist um 2 cm (entsprechend der Höhe der LED–Beleuchtung) zugesäumt, somit schmaler.

- Das untere Ende der Zuleitung entsprechend an den passenden Trafo anbringen. Anschließend den Trafo anstecken. Jetzt sollte der LED–Streifen leuchten.

